



Nock:

Vinkelnock på korrugerade taksskivor

- 01 Asfaltimpregnerad profilerad plasttätning
- 02 T1 takläkt 28x70 mm. Det hänvisas till TOP-anvisning: Läkt på tak.
- 03 Ivarsson vinkelnock
Format 1200x300 mm.
Täcklängd: 1100 mm.
Vinkel: 15° -50°
- 04 I-fix systemtakskruv til trä
6,0x110 mm. m. rostfri
stålskiva og EPDMtättningsband.
- 05 Fibercementskiva Ivarcem 700T
Standardmått: 1168x1220mm
skivtjocklek: 6,5 mm
Monteringshöjd: 58 mm
Max. läktavstånd 1070 mm
Genomtrampsäkring
- 06 Takregel
Regelavstånden bör max vara 1m.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt - nock (ventilerad vinkelnock)

ivarcem[®]
Belgplåtar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATUM: 25-04-2013

SKALA: 1:5

SIGN: MH

(47).5.200