



Nock:

2 - delad nock på korrugerade takskivor

- 01 I-fix systemtakskruv til træ
6,0x110 mm. m. rostfri
stålskiva och EPDM- tätningband.
- 02 Ivarsson 2-delad korrugerad nock
Format 1200 mm.
Längd: 1053 mm.
Vinkel: 10° -35°
- 03 Nockbrädehållare
- 04 nockbräda
28x70 mm T1 takläkt
- 05 Fasadskruv
Top-fix A2 till trä, rostfri
- 06 T1 takläkt 38x73 mm. Det
hänvisas till TOP-anvisning:
Läkt på tak
- 07 Tätningband
4,5 x 9 mm
- 08 Fibercementskiva Ivarcem 700T
Standardmått: 1168x1220mm
skivtjocklek: 6,5 mm
Monteringshöjd: 58 mm
Max. läktavstånd 1070 mm
Genomtrampsäkring

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt -2 delad nock

ivarcem[®]
Beläggningar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATUM: 25-04-2013

SKALA: 1:5

SIGN: mh

(47).5.201