



Takfot:
 ivarcem 702 fibercementtakskiva på läkt med takpapp
 vid 15 graders lutning.

- 01 Fibercementskiva ivarcem 702
 Standardmätt: 1168x1220mm
 skivtjocklek: 6,5 mm
 Monteringshöjd: 58 mm
 Max. läktavstånd 1070 mm
 Genomtrampssäkring
- 02 Avståndslist
 25 mm
- 03 I-fix systemtakskruv til trä
 6,0x110 mm. m. rostfri
 stålskiva og EPDM-tätningband.
- 04 Tätningband 4,5x9 mm.
- 05 Takpapp
- 06 Takplywood
- 07 Startläkt
 Tillpassas och klossas upp för korrekt
 montering av den nedersta takskivan.
- 08 Profilerad plasttätning med ventilation.
- 09 Fotplåt
- 10 Ventilationsprofil PVC

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt - Takfot med undertak

ivarcem
 Belgaplaster i fibercement

Etex Nordic A/S
 Hästvågen 4, SV-212 35 Malmö
 T +46 040 49 02 5
 E info@etexnordic.com
 www.etexnordic.com

DATUM: 24.09.2013

SKALA: 1:5

SIGN: DKIVPB

(47).5.203