



Nock:
Vinkelnock med ventilationselement på korrugerade taksskivor

- 01 Fibercementskiva Ivarcem 700T
Standardmått: 1168x1220mm
skivtjocklek: 6,5 mm
Monteringshöjd: 58 mm
Max. läktavstånd 1070 mm
Genomtrampssäkring
- 02 I-fix systemtakskruv til træ
6,0x110 mm. m. rostfri
stålskiva og EPDM-tätningband.
- 03 Ivarsson vinkelnock
Format 1200x300 mm.
Täcklängd: 1100 mm.
Vinkel: 15° -50°
- 04 Ventilationselement
100 cm²/m.
Type: 600R, 700T, 702
- 05 T1 takläkt 28x70 mm. Det hänvisas till
TOP-anvisning: Läkt på tak.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt -Nock (vinkelnock med ventilationselement)

Luft tas in i (eller vid) takfoten och ut i (eller vid) taknocken. Ventilationsöppningarnas totala yta ska motsvara 1/500 av den totala grundytan. Luften ska fördelas jämnt över takytan.

ivarcem
Beläggningar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATUM: 24.09.2013

SKALA: 1:5

SIGN: DKIVPB

(47).5.223