



Takfot:

ivarcem 702 fibercementtakskiva på läkt med takpapp vid 15 graders lutning.

- 01 Fibercementskiva ivarcem 702
Standardmätt: 1168x1220mm
skivtjocklek: 6,5 mm
Monteringshöjd: 58 mm
Max. läktavstånd 1070 mm
Genomtrampssäkring
- 02 Avståndslist
25 mm tryckimp.
- 03 I-fix systemtakskruv til trä
6,0x110 mm. m. rostfri
stålskiva og EPDM-tätningband.
- 04 Tätningband 4,5x9 mm.
- 05 Takpapp
- 06 Takplywood
- 07 Startläkt
Tillpassas och klossas upp för korrekt
montering av den nedersta takskivan.
- 08 Profilerad plasttätning med ventilation.
- 09 Fotplåt
- 10 Ventilationsprofil PVC

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt - Takfot med undertak

ivarcem
Beläggningar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATUM: 25-04-2013

SKALA: 1:5

SIGN: MH

(47).5.203