



#### Underkant fönster :

Korrugerade fibercementskivor som utvändigt vågrät väggbeklädnad på lätt yttervägg i stål.

- 01 Sidinklädning  
Tillskuren Etercolor
- 02 Fönsterbleck med uppvik
- 03 Top-fix A2 till trä.  
Fasadskruv, självborrande,  
hålförstorande och rostfri för montering i  
vågprofilens botten
- 04 Fibercementskiva Ivarcem 700T  
Standardmått: 1168 x1220mm  
skivtjocklek: 6,5 mm  
Monteringshöjd: 58 mm  
Max. läktavstånd 1070 mm  
Genomtrampningssäkring
- 05 Bärläkt  
Lodrät stående bärläkt 28x70 mm
- 06 Vindskydd
- 07 Lätt yttervägg i stål

*Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör*

#### Lodrätt snitt - underkant fönster

**ivarcem**<sup>®</sup>  
Betongplaster i fibercement

Etex Nordic A/S  
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö  
T +46 040 49 02 5  
E info@etexnordic.com  
www.etexnordic.com

DATUM: 24.09.2013

SKALA: 1:5

SIGN: DKIVPB

(41).5.202