

Juli 2012



# Vertigo skiffer

## Produktdatablad



Vertigo skiffer är med sin låga vikt och höga kvalitet speciellt lämpat som tak- och fasadbeklädnad. Vertigo skiffer tillverkad av fibercement med portlandcement som bindemedel

Vertigo skiffer tillverkas i formaten

- Diagonal 400 x 400 mm
- Rhombus 400 x 440 mm
- Rektangulär 600 x 300 mm
- Rektangulär 600 x 300 mm med struktur



### Användning

Vertigo skiffer är ett material som ger arkitekten stor frihet och goda möjligheter att kombinera med andra material. Vertigo skiffer har ett naturligt utseende och kan användas på enfamiljshus, radhus, flerfamiljshus, kontors- och skolbyggnader. Vertigo skiffer kan även användas som beklädnad av vindskupor, bröstningar, mm. Vertigo skiffer är en lämplig produkt för såväl nybyggnation som renovering.

Format	400 x 400 mm	600 x 300 mm slät	600 x 300 mm Struktur
Färg	Antracit	Antracit	Antracit
Tjocklek	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm
Antal per m2	10 st.	13 st.	13 st.
Överlapp	100 mm	110 mm	110 mm
Läktavstånd	215 mm	265 mm	265 mm
Vikt per st.	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg
Styrlinje	701 mm	606 mm	606 mm
Spikåtgång	20 st/m2	26 st/m2	26 st/m2
Kopparstormklammer	10 st/m2	13 st/m2	13 st/m2



<b>Brand enligt EN 13501-1</b>	A2 – s1, d0 (obrännbar)	A2 – s1, d0 (obrännbar)	A2 – s1, d0 (obrännbar)
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

\*Vertigo skiffer finns i flera kulörer och format. Kontakta Etex Nordic för mer information.

### Projektering

Vertigo skiffer monteras som tak på godkänd träläkt från 18° taklutning och man använder alltid undertak. Vid lutningar över 80 grader betraktas Vertigo skiffer-beklädnad som fasadbeklädnad och det rekommenderas att använda en vindskyddsskiva som t.ex. Winco WR i stället som undertak. Läkt monteras på minst 22 mm strölläkt för att säkra naturlig ventilation. Det ska finnas ventilationsöppning vid takfot ochnock/takfot och överst för fasad på minst 100 cm<sup>2</sup> per meter.

### Egenskaper

Vertigo skiffer är brandklassad enligt A2-s1,d0 (obrännbar) EN 13501-1, och med en vikt på tak om ca 20 kg/m<sup>2</sup> är skiffertak en lätt takbeklädnad.

### Garanti

Etex Nordic a/s lämnar i enlighet med garantivillkoren 15 års garanti på ivarcem 600R, ivarcem 700T, ivarcem 702 och Vertigo skiffer (nedan kallad Produkten).

I enlighet med garantivillkoren garanterar Etex Nordic a/s att de levererade Produkterna uppfyller kraven i normen EN 494 med egenskaper som väderbeständig taktäckning under en period om 15 år räknat från leveranstidpunkten till Etex Nordic a/s återförsäljare. Etex Nordic a/s garanti täcker köpare och varje efterföljande ägare av den egendom där Etex Nordic a/s Produkter har monterats.

Om Etex Nordic a/s Produkter under den ovan nämnda garantiperioden visar sig vara behäftade med ursprungliga brister som kan hänföras till tillverkningsbetingade fel eller liknande brister kommer de felaktiga produkterna, efter Etex Nordic a/s egen bedömning, antingen att bytas, förbättras, levereras om eller så återbetalas det fakturerade inköpspriset. Ett villkor för garantin är att Produkterna har monterats hantverksmässigt korrekt och att de instruktioner som Etex Nordic a/s har lämnat har följts. Etex Nordic a/s garanti kräver inte garantibevis.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och/eller tekniska ändringar med avseende på produkten och dess användning