

januari 2018
1.100 SE



Vertigo Skiffer®

Passar till tak och fasadbeklädnad

- Klassiskt tak och fasadmateriäl
- Kan fås i flera storlekar
- Lätta tak och fasader
- Lång hållbarhet



Användning

Vertigo Skiffer är gjord av fiberce-ment, och därför finns det inga korrosionsproblem.

Vertigo Skiffer kan användas för småhus, flerbostadshus, nybyggnation och renovering.

Vertigo Skiffer är enkel att montera och levereras i hanteringsvänliga buntar.

Vertigo Skiffer har ett brett sortiment av tillbehör, så resultaten blir vackra och kompletta.

För att underbygga den höga kvaliteten på Vertigo Skiffer, utställs ett 15-års garantibevis.



Vi reserverar oss för ev. tryckfel och förbehåller oss rätten att ändra produkter och specifikationer utan föregående avisering.

Hantering/lagring

För att skydda den ultrahårda coatingen på Vertigo Skiffer skall skifferplattorna lyftas och inte dras av pallen.

Pallar staplas max 2 på höjden och skall vid all utomhusförvaring täckas för regn och snö. Våta skifferplattor på pall kan kalcinera och bli missfärgade.

Teknisk service

För ytterligare information om användning eller vid projektering och montering, kontakta vår tekniska service hos Etex Roofing på telefon 035-18 63 58 eller vår hemsida www.etexnordic.se

Etex Nordic, Hästvågen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 40 49 02 50, F +46 40 49 02 67
www.etexnordic.se, Etex.Nordic@etexgroup.com

an **etex**.com

an **etex**.com

Vertigo Skiffer®

Vertigo Skiffer är med sin låga vikt och höga kvalitet speciellt lämpligt till tak- och fasadbeklädnad. Framställt av fibercement med Portlandcement som bindemedel.

Framställes i 2 format

- Rektangulär 600 x 300 mm
- Diagonal 400 x 400 mm
- Rhombus 601 x 400 mm

Användning

- Enfamiljshus
- Radhus
- Flerbostadshus
- Kontor- och skolbyggnader
- Nybyggnad och renovering



Fördelar

- Lätt montage
- Förborrade monteringshål
- Låg vikt och lång hållbarhet
- Miljövänlig produktion
- God ekonomi
- Stort tillbehörsprogram

Garanti

För att underbygga den höga kvaliteten på Vertigo Skiffer ges där en 15 års garantibevis, den ger byggherren en handgriplig trygghet.



Vertigo Skiffer är producerat efter DIN EN 492. Produktionen er ISO 9002.

Fakta om vertigo skiffer			
Format	400 x 400 mm Diagonal	600 x 300 mm Rektangulär (alla varianter)	601x400 mm Rhombus
Färg	Antrazit	Fler färger	Antrazit
Materialtjocklek	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm	ca. 5 mm
Vikt	1,40 kg/stk.	1,50 kg/stk.	1,7 kg/stk
Antal pr. m2	10 stk.	12 stk.	10,4 stk
Överlägg	100 mm	110 mm	ca. 100 mm
Läktavstånd	215 mm	265 mm	174 mm
Diagonala mått	L 566 / B 464	-	400 / 440 mm
Styrlinje	701 mm	606 mm	606 mm
Spikåtgång	20 stk./m2	26 stk./m2	22 stk
Kopparstormklammer	10 stk./m2	13 stk./m2	Ingen

Montage

För montering hänvisas till monteringsanvisningarna

Vertigo Skiffer monteras på läkter från 18° taklutning och där användes Rof-atop undertak. Kravet på planhet för läkt är ± 3 mm på en mätsträcka av 2 meter.

Vertigo Skiffer monteras med 2 st. skiffer spik, 1 stk. stormklammer pr. skiffer.

Håltagning

Vertigo Skiffer levereras, 300 x 600 mm Rektangulär, Diagonal 400 x 400 mm och Rhombus 601 x 400 mm med färdigborrade hål för montage. och kan spikas med vanliga papspik eller spikpistol. 300 x 600 full

kanter skiffer levereras utan hål och kan förses med spikpistol och Schifferkrug.

Startläkt skall alltid klossas 5 mm upp

Vertigo Skiffer är lätt att tillskåra, antingen med skärmaskin eller ritskniv. Förskär skivan på både fram- och baksida och knäck den över en rät kant. Skärdamm/borrdam tas bort omgående.

Tillbehör

Vertigo Skiffer är en enkel takkonstruktion. Tillbehörsprogrammet spänner över ventilationshuvor,

takventil, takrumsutluftning, isorör, vinkelnockar, halvrunda nockar samt nockar med effektiv ventilation.

Monteringstillbehören utgör vridna skifferspik, kopparspik, rostfri, stormklammer, nockventilationsband, samt skifferkrok.

